MATRAX BIKE SINTESIS 2T

Descripción

Aceite de tecnología sintética para vehículos equipados con motores de dos tiempos con características «smokeless» (sin combustión) para su uso en entornos urbanos debido a su baja producción de humo.

Aplicación

Diseñado para todo tipo de motores de dos tiempos, escúteres, maquinaria de jardinería, cortacéspedes, motosierras, etc. Su formulación «smokeless» (sin combustión) lo hace especialmente adecuado para usos que requieran una baja emisión de humo, sobre todo en zonas urbanas, zonas de protección ecológica, etc.
Compatible con todo tipo de motores de gasolina de dos tiempos, para los que se recomienda el uso de una «premezcla» de 2% o según recomiende el fabricante. También puede utilizarse en sistemas de inyección de lubricante o automezcla.

Características técnicas

Rendimiento excepcional en el entorno urbano, donde el aceite trabaja en modo parada/arranque y paradas continuas del motor.
Inhibe la formación de depósitos en el motor: poder detergente excepcional que evita la obstrucción del sistema de escape y la formación de humo.
Perfecta miscibilidad con la gasolina: su buena fluidez a bajas temperaturas garantiza una mezcla homogénea con la gasolina a cualquier temperatura, lo que también facilita el arranque.
Limpieza de los componentes del motor, en particular la camisa y la corona de los pistones: evita que los segmentos se peguen entre sí.

Datos Técnicos

Parámetro	MATRAX BIKE SINTESIS 2T
Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445	67
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445	9,4
Índice de viscosidad ASTM D 2270	120
Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298	0,866
Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92	> 70
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97	-20

Aprobaciones y recomendaciones

JASO FC · API TC · ISO-L-EGC

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a bajas temperaturas. Le aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.

Zona Industrial da Pedrulha
Lote 12, Mealhada
3050-183 Casal Comba
Portugal

info@abchemicalsolutions.com
+351 231 244 256