



## MATRAX GEL TRUCK

### Descripción

Producto para la limpieza de carrocerías de camiones.

### Aplicación

Al tratarse de un producto miscible en agua, el usuario elegirá el porcentaje de utilización.

No obstante, recomendamos que el porcentaje de dilución se sitúe entre el 3 % y el 6 %.

Aplique la dilución directamente, pulverizando la superficie que se va a limpiar.

A continuación, frote con un cepillo o trapo y aplique abundante agua para conseguir una superficie limpia.

Es una solución alcalina (pH 12) y tiene un color amarillento.

### Características técnicas

Respete el medioambiente: no contiene fosfatos ni productos agresivos.

Compatibilidad de materiales: no se conocen efectos no deseados al entrar en contacto con materiales comunes como toldos, metales pintados, etiquetado, aluminio, etc.



# MATRAX GEL TRUCK

## Datos Técnicos

Parámetro

1

## Aprobaciones y recomendaciones

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a bajas temperaturas. Le aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.